




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 190

中心线（间距）: .64 mm, 24 mm [.945 in]

产品特性

产品类型特性

接地元件类型	接地母线
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

电源位置数量	5
行数	2
列数	95
可堆叠	是
信号位置数量	190
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	190
板对板配置	平行

电气特征

介质耐压（最大值）	500 VAC
绝缘电阻	2 MΩ



阻抗	50 Ω
----	------

Operating Voltage	30 VAC
-------------------	--------

信号特征

差分信号	是
------	---

数据速率	10 Gb/s
------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
------	-----

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 6.35 μm[149.9997 – 249.9995 μin]
------------------	---

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
--------------------	----

端子形状和构造	双梁, 双梁
---------	--------

端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
---------------	----

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子基材	铜合金
------	-----

端子接触部电镀材料	金
-----------	---

端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.9212 μin]
--------------	---------------------

端子类型	插座
------	----

端子额定电流（最大值）	11.5 A
-------------	--------

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
-------------	----------------

矩形端接柱体和尾部宽度	.53 mm[.021 in]
-------------	-----------------

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

PCB 安装对准类型	定位柱
------------	-----

接合固定	带有
------	----

接合对准	不带
------	----

PCB 安装固定	带有
----------	----

PCB 安装对准	带有
----------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

接合入口位置	顶部
--------	----

中心线（间距）	.64 mm, 24 mm[.945 in]
---------	------------------------

壳体颜色	黑色
------	----



外壳材料

哑光

尺寸

连接器长度	76.2 mm[3 in]
连接器高度	6.1 mm[.24 in]
连接器宽度	6.9 mm[.272 in]
Row-to-Row Spacing	5.79 mm[.228 in]
堆叠高度	6.6 mm, 9 mm, 10.92 mm, 12.57 mm, 17.96 mm, 18.75 mm, 20 mm, 22.86 mm[.9 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.8 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	CSA
获得 CSA 认证	是
CSA 文件号	1195944
UL 文件号	E28476
UL 等级	已获认证

包装特性

封装数量	252
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）



不含REACH SVHC







卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-5767007-2 MICT,260PLUG,190,ASSY,.025,REC	 TE 产品编号 5767006-5 MICT,R/APLUG,190,ASY,.025,.062	 TE 产品编号 1-5767005-2 MICT,495PLUG,190,ASSY,.025,REC	 TE 产品编号 1-5767111-2 MICT,PLG,190,ASY,.025 TAPE CAP
 TE 产品编号 1-5767118-2 MICT,PLG,190,ASY,.025,TAPE PKG	 TE 产品编号 1-5767119-2 MICT,PLG,190,ASY,.025,TAPE PKG	 TE 产品编号 1-5767127-2 MICT,PLG,190,ASY,.025,TAPE PKG	 TE 产品编号 1-5767149-2 MICTOR PLUG ASSY IN TAPE & REE
 TE 产品编号 5767017-5 MICT,900PLUG,190,ASSY,.025,REC	 TE 产品编号 5767025-5 MICTOR .707 PLUG ASSY, 190 POS	 TE 产品编号 5767032-5 MICT,788PLUG,190,ASSY,.025,REC	 TE 产品编号 5767039-5 MICTOR,RA PLUG,190,.093PCB,ASY




TE 产品编号 5767042-5
MICT,738PLUG,190,ASSY,.025,EXT



TE 产品编号 5767055-5
MICT,R/APLUG,ASSY,190,PDNI



TE 产品编号 5767056-5
MICT,260,PLUG,190,ASSY,PDNI



TE 产品编号 5767082-5
MICT,495,PLUG,190,PDNI,BARBLES



TE 产品编号 5767111-5
MICT,PLG,190,ASY,.025 TAPE PKG



TE 产品编号 5767116-5
MICT,260PLG,190,ASY,.025,AUPLT



TE 产品编号 5767117-5
MICT,260,PLG,190,ASY,.025,PDNI




TE 产品编号 5767118-5
MICT,PLG,190,ASY,.025,TAPE CAP


客户还购买了



TE 产品编号4-1633933-3
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号2-1803057-4
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号2-435166-9
DIP SW ASSY-BLK SPST-2POS



TE 产品编号2007656-9
MICTOR RECEPT ASSY, 76 POS.,T&




TE 产品编号2266692-1
OC-AT-S-FM-126F-029-0476



TE 产品编号3-644284-3
03P MTA156 ASSY 18AWG ORA LF



TE 产品编号4-5353190-0
.6FHR04H,140,S,GIG,30/Sn,TR,NSYes



TE 产品编号5-1658549-3
FPH-6022G=FLXPAC HDR P ST LF



TE 产品编号5-6450540-2
MBXL VERT RCPT 1P+16S+1P



TE 产品编号9-1633609-1
CRIMPER, WIRE F

文档



产品图纸

MICT,REC,190,ASY,.025,TAPE,CAP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5767096-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5767096-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5767096-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MICTOR Interconnection System

英文版本

Fine Pitch Stacking Connectors Catalog 889092

英文版本

Fine Pitch Stacking Connectors - 0.635mm MICTOR Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本