




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 14

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	不带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	1
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	14
板对板配置	平行

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 Vrms

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	镍



PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.4 mm[.055 in]
------------	-----------------

使用环境

壳体温度额定值	标准
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

已批准的标准	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	CSA, UL
获得 CSA 认证	是
CSA 文件号	LR7189



UL 文件号

E28476

包装特性

封装数量	100
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (Dechlorane Plus) (14.17% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-5535676-3
14 MODII HORZ SR CE 100CL



TE 产品编号 1-147721-3
14 MODII HORZ SR SFMNT 30AU



TE 产品编号 1-5147721-3
14 MODII HORZ SR SFMNT 30AU



TE 产品编号 5-147721-3
54 MODII HORZ SR SFMNT 30AU



TE 产品编号 5-5535676-3
54 MODII HORZ SR CE 100CL



TE 产品编号 6-146138-2
14 MODIV VRT SR CE 100/115




TE 产品编号 6-147723-3
14 MODIV VRT SR SFMNT 30AU



TE 产品编号 5-5147721-3
54 MODII HORZ SR SFMNT 30AU

该系列中的其他产品 | AMPMODU Headers




PCB 插销、锁和固定器(2)



PCB 连接器安装(1)



PCB 连接器护罩(1)




板对板接头和插座(7077)



汽车接头(10)



线到板连接器组件和护套(5)



线对板接头和插座(79)



线对板连接器端子(66)

客户还购买了




TE 产品编号2176070-4
3521 13R 1% 2W



TE 产品编号2106112-2
Assembly, Vertical TH Header, 2-Position



TE 产品编号2106112-4
Assembly, Vertical TH Header, 3-Position




TE 产品编号1625868-2
RP 2A 0.25W 13K 0.1% 25PPM 1K RL







TE 产品编号2118713-4
STD SHIELD COVER, AL-14.06X13.10X2.00MM




TE 产品编号3-1879635-8
H4 787K 0.5% 15PPM



TE 产品编号2176373-1
RQ 0805 10R 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号9-2176374-4
RQ 0805 1K0 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号1-2176377-8
RQ 0805 200K 0.1% 10PPM 1K RL

文档

产品图纸

14 MODII HDR SRST UNSHRD .100

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-87220-4_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-87220-4_K.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-87220-4_K.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-87220-4_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-87220-4_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-87220-4_P.3d_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[数据表/目录页](#)
[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5](#)
[英文版本](#)

[机构认证](#)
[UL 报告](#)
[英文版本](#)