

415504-4

✓ 有效

TE 内部编号 415504-4

RF Connectors, SMB RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer


Diameter (Approximate) .187 in [4.75 mm], 75 Ω, Snap-Fit, 3GHz

Operating Frequency

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: SMB

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 4.75 mm [.187 in]

阻抗: 75 Ω

射频连接器耦合机制: 卡扣固定

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
射频接口	SMB
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	垂直
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体材料	黄铜
------	----



主体电镀材料	金
主体底板材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	30 μin
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	3.05 mm[.12 in]

机械附件

射频连接器耦合机制	卡扣固定
连接器安装类型	板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	4.75 mm[.187 in]
PC 板上方高度	7.62 mm[.3 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	3 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免





中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 5415487-1 PLUG,CBL,MINI-75 OHM SMB,NO PB	 TE 产品编号 414048-6 CABLE PLUG,FEMALE,RTANG SMB	 TE 产品编号 414618-2 SMB PLUG 75 OHM	 TE 产品编号 5415484-1 PLUG,CBL,RTANG,MINI-75 OHM SMB
 TE 产品编号 5415484-2 PLUG,CBL,RTANG,MINI-75 OHM SMB	 TE 产品编号 1327083-1 B67H64T022X	 TE 产品编号 1408041-1 B67E64T022X,TYPE43 PLUG	 TE 产品编号 414618-1 75 OHM SMB PLUG





TE 产品编号 415484-1
PLUG,CBL,MINI-SMB RTANG 75 OHM



TE 产品编号 415487-1
PLUG,CBL,MINI-SMB 75 OHM



TE 产品编号 415487-2
PLUG,CBL,MINI-SMB 75 OHM



TE 产品编号 5415484-3
PLUG,CBL,MINI-SMB RTANG 75 OHM




TE 产品编号 5415487-2
PLUG,CBL,MINI-75 OHM SMB,NO PB




TE 产品编号 5415487-3
PLUG,CBL,MINI-75 OHM SMB,NO PB

客户还购买了



TE 产品编号1614783-2
BDS 4 B 100 1R0 10%



TE 产品编号1060984-1
5862 5002 09,OSX PCB JACK



TE 产品编号1462037-4
IM01TS=IM RELAY 140 MW 3 V



TE 产品编号1-5645501-2
SKT MS S4 BN SN-SN 10M W/SEAL



TE 产品编号1734290-1
IEEE 1394, RCPT, 6P, V/T, DIP, H 2.69



TE 产品编号84984-8
1mm FFC DIP V ASSY 8P NAT(TB)



TE 产品编号1-2301994-2
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1

文档

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_415504-4_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_415504-4_B.3d_stp.zip

英文版本



下载查看

ENG_CVM_415504-4_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SMB Connectors

英文版本

产品规格

75 Ohm Mini-SMB Series Coaxial Connector

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本