



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

Rated Cross Section: **95 mm²**

主要产品颜色: **蓝色**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	B12
级数	1
电路数	1
块功能	穿舱
Number of Positions	2

电气特征

Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
功率损耗	7.4 W
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	11400 A
Voltage Rating (IEC)	1000 V
Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	1000 V
Voltage Rating (CSA)	600 V
Dielectric Test Voltage	3500 V
Current Rating (UL)	230 A
Current Rating (IEC)	232 A

主体特性



产品重量	215.1 g[8.468 oz]
主要产品颜色	蓝色

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN Rail

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

Main Circuit Capacity - Twin Ferrule per Screw Clamp	6 AWG
Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp	35 – 95 mm ²
Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Screw Clamp	35 – 50 mm ²
Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Screw Clamp	35 – 50 mm ²
Main Circuit Capacity - 2 Flexible Conductors per Screw Clamp	25 – 35 mm ²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	2 – 0000 AWG
导线剥离长度	26 mm[1.024 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	25 – 35 mm ²
Tool Size	6 mm[.236 in]
产品深度	80.1 mm
产品长度	80.1 mm[3.15 in]
产品高度	87 mm
Rated Cross Section	95 mm ²
产品间距	26 mm[1.024 in]

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNA164800R0300
PR3.G2



TE 产品编号 1SNA168500R1200
PR4



TE 产品编号 1SNA168700R2200
PR5



TE 产品编号 1SNA173220R0500
PR30




TE 产品编号 1SNA174300R1700
PR3.Z2



TE 产品编号 1SNK160000R0000
MC812



TE 产品编号 1SNK160004R0000
MC812-YL



TE 产品编号 1SNK169999R0000
MC812PA





TE 产品编号 1SNK900102R0000
BAZH1



TE 产品编号 1SNK900611R0000
UMH



TE 产品编号 1SNK900613R0000
PROCAP8



TE 产品编号 1SNK926302R0000
JB26-2



TE 产品编号 1SNK926303R0000
JB26-3



TE 产品编号 1SNK926305R0000
JB26-5



TE 产品编号 1SNK926310R0000
JB26-10




TE 产品编号 1SNK526062R0000
ZS95-RD



TE 产品编号 1SNK526066R0000
ZS95-BK


客户还购买了



TE 产品编号1879454-7
线绕电阻器：矿物，2.5 Kw



TE 产品编号1879351-2
RR01 5% 3K3 AMMO



TE 产品编号1SNA400370R2400
D95/26



TE 产品编号1SNK150022R0000
MC612PA 11->20 (x10) Vertical



TE 产品编号1SNK158192R0000
MC612PA +24V (x100) Vertical



TE 产品编号1SNK159002R0000
MC612PA L1-L2-L3-N-PE (x20) Vertical



TE 产品编号1SNK706151R0000
ZK4-PE-3P



TE 产品编号1SNK710020R0000
ZK10-BL



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK526020R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK526020R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK526020R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ZS95-BL

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

机构认证

CE 符合性声明

英文版本