




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 18

中心线（间距）: 5.08 mm [.2 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

块类型	PCB 安装
接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

螺纹凸缘	不带
闭端	带有
堆叠配置	否
Number of Positions	18
行数	2

电气特征

额定电流（最大值）	15 A
额定电压	300 VAC

主体特性

--	--



联锁	带有
----	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
端子安装	通孔
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	15 A

机械附件

无螺丝接线端子	是
安装角度	垂直
螺钉凸缘	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

壳体颜色	绿色
外壳材料	PA 66
中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]

尺寸

PCB 尾部长度	3.5 mm[.138 in]
Wire Size	.05 – 3 mm²

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC




卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 1-1986262-8
18 POS PLUG SPRING CONN, PITCH 5.08



TE 产品编号 1-284041-8
TERMINAL BLOCK VERTICAL PLUG STACK



TE 产品编号 1-284047-8
TERMI-BLOK VERTICAL PLUG STACK



TE 产品编号 1-796634-8
18 POS 5.08MM R/A PLUG,TRM BLK

客户还购买了




TE 产品编号9-1734774-5
PCI EXP 2.3L 98 POS BLK 30u"



TE 产品编号1586174-1
06P UMNL PIN HDR 94VO NDH



TE 产品编号2-284047-9
Vertical Plug, RH, 5.08mm, Gn,



TE 产品编号3-1437648-1
4PCR-06-006=4PCR ASSEMBLY



TE 产品编号2-1437567-9
MPA106F=SWITCH P/B MOM SPDT



TE 产品编号1586176-1
12P UMNL PIN HDR 94VO NDH

文档

产品图纸
TERMI-BLOK HDR 180, 5,08MM P.M



英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_2-284065-8_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-284065-8_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-284065-8_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG

英文版本