



TE 内部编号 1-2350416-0

Rectangular Connector Housings, Wire-to-Panel, 40 Position, 2mm [.079in] Centerline, Row-to-Row Spacing 3.3 mm [.129 in], 2 Row, PA, Plug, Tab

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体



连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 40

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

Row-to-Row Spacing: 3.3 mm [.129 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

系列编号	1000
连接器系统	线到面板, 线到面板
连接器和壳体类型	插头
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器类型	护套
产品类型	护套
电线类型	绞线
灼热丝额定值	高温零件 - 非灼热丝

结构特性

腔数	40
Number of Positions	40
行数	2
预装	否

电气特征



工作电压	125 VDC
------	---------

接触件特性

多端子类型	不带
端子布局	矩阵
分流器/短路棒	不带
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	3 A

机械附件

面板安装	是
面板安装特性	带有
面板安装特性类型	安装耳
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
外壳材料	PA
壳体颜色	黑色

尺寸

Wire Size	.05 – .35 mm ²
Row-to-Row Spacing	3.3 mm[.129 in]
高度	21 mm[.826 in]
长度	48.78 mm[1.92 in]
宽度	13.9 mm[.547 in]
面板厚度	.031 – .078 in

使用环境

高温壳体	是
工作温度范围	-55 – 105 °C[-65 – 221 °F]

操作/应用

无卤素	否
电路应用	电源和信号
适用于	母端护套

行业标准

--	--



机构/标准	否
获得 CSA 认证	否
经 VDE 测试	否
UL 易燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	70
封装方法	袋

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1827863-0
DYNAMIC 1100D REC HSG X 40P BL

客户还购买了



TE 产品编号2005248-2
灼热丝电源双锁帽



TE 产品编号2-2232891-1
11P MONOPLUG 2.5 SELECTIVELY
LOADED



TE 产品编号1-2232892-8
8P MONOPLUG 2.5



TE 产品编号2-2324201-0
HSG,REC,FREE-HANGING,GWT,
DUALROW,EP2.5



TE 产品编号2150983-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-100F180F



TE 产品编号2151118-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F100F



TE 产品编号2323743-8
HOUSING, PLUG, GWT, 8P, DUAL
ROW, EP2.5



TE 产品编号2324201-8
HSG,REC,FREE HANGING,GWT,
DUALROW,EP2.5



TE 产品编号8-2119785-4
CRIMPER, INSULATION OVERLAP
PREMIUM

文档

产品图纸

DYNAMIC 1100D TAB HSG 40P P/M GF33

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2350416-0_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2350416-0_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2350416-0_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本