



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 8

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

接头类型	不带罩
矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	8
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	8
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VDC
-------------------	---------

接触件特性



端子布局	直插式
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	8 A
壳体内的端子定位力	不带
端子类型	公端
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	118 µm[3 µin]
端子端接区域电镀厚度	3 µm[118 µin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.7 mm[.145 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准类型	钉子
应力消除	不带
接合对准	不带
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	公端
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	PA 66

尺寸

宽度	8.21 mm[.323 in]
接合柱长度	7.7 mm[.303 in]
高度	9.4 mm[.37 in]
长度	31.68 mm[1.24 in]



使用环境

工作温度范围	-25 – 105 °C[-13 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

其他

适用于	插头护套
-----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




 TE 产品编号 2-1744057-7 3.96 EP HDR ASSY 7P W/PEGS, BLUE	 TE 产品编号 1744416-8 8 POS EP II HSG, GLOW WIRE	 TE 产品编号 1744429-4 3.96 EP HDR ASSY 4P W/PEGS, GW	 TE 产品编号 1744429-5 3.96 EP HDR ASSY 5P W/PEGS, GW
 TE 产品编号 1-1744524-0 EP 10P HEADER ASY NO 8 PIN	 TE 产品编号 1-1744524-1 EP 11P HEADER ASY NO 6,10 PINS	 TE 产品编号 1-1744524-2 EP 12P HEADER ASY NO 2,6 PINS	 TE 产品编号 1744291-1 EP HDR ASSY 5P W/PEG,NAT,W/0#3
 TE 产品编号 1744429-2 3.96 EP HDR ASSY 2P W/PEGS, GW	 TE 产品编号 1744429-6 3.96 EP HDR ASSY 6P W/PEGS, GW	 TE 产品编号 1744497-8 08P EP-II HOUSING, GREY	 TE 产品编号 4-1744057-3 3.96 EP HDR ASSY 3P W/PEGS,YEL

该系列中的其他产品 | Economy Power

 PCB 插销、锁和固定器(2)	 插入和拔出工具(1)	 电源端子(5)	 矩形电源连接器(260)
 矩形连接器壳体(1)	 线到板连接器组件和护套(41)	 线对板接头和插座(162)	 线对板连接器端子(6)



客户还购买了



文档

产品图纸

EP 08P V-HDR ASY NO 3 PIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1744435-8_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1744435-8_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1744435-8_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

MTA, CST-100 II, SL-156 and AMP Economy Power (EP) Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_2-1744435-8_10092015333_dmtec

英文版本

MD_2-1744435-8_10092015333_dmtec

英文版本