



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 12

Sealable: 否

电路应用: Signal

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

产品特性

产品类型特性

|          |     |
|----------|-----|
| 产品类型     | 连接器 |
| 连接器系统    | 缆到缆 |
| Sealable | 否   |
| 圆形连接器种类  | 插头  |
| 外壳类型     | 金属  |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 12 |
| 信号位置数量              | 12 |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 160 VAC |
|------|---------|

主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 环境保护   | IP67 |
| 外壳电镀材料 | 电镀镍  |
| 外壳基材   | 锌合金  |



|                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 圆形连接器绝缘材料类型                                             | PBT GF                                                                                                                                                                                                 |
| 机械附件                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
| 接合固定类型                                                  | 螺钉                                                                                                                                                                                                     |
| 面板安装特性类型                                                | 螺丝安装                                                                                                                                                                                                   |
| 连接器安装类型                                                 | 电缆安装（自由悬挂）                                                                                                                                                                                             |
| 壳体特性                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
| 圆形连接器壳体尺寸                                               | 23                                                                                                                                                                                                     |
| 定位监控                                                    | 未编码                                                                                                                                                                                                    |
| 尺寸                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
| 电缆直径范围                                                  | 9 – 13.2 mm[.35 – .52 in]                                                                                                                                                                              |
| 使用环境                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
| 工作温度范围                                                  | -20 – 130 °C[-4 – 266 °F]                                                                                                                                                                              |
| 操作/应用                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 耐用性等级                                                   | 500 Cycles                                                                                                                                                                                             |
| 电路应用                                                    | Signal                                                                                                                                                                                                 |
| 屏蔽                                                      | 是                                                                                                                                                                                                      |
| 行业标准                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
| UL 易燃性等级                                                | UL 94V-0                                                                                                                                                                                               |
| 已批准的标准                                                  | UL                                                                                                                                                                                                     |
| 产品合规性                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 如需合规文档，请访问 <a href="#">TE 官网产品页面</a> 。>                 |                                                                                                                                                                                                        |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                               |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (3.5% in Component)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                                             |



焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 AGC052N00001215000  
623 RECEPTACLE ANGLED  
623 RECEPTACLE ANGLED  
623 RECEPTACLE ANGLED

TE 产品编号 C0-0101-000-000  
CRIMPING TOOL SMALL WITH  
CRIMPING TOOL SMALL WITH  
CRIMPING TOOL SMALL WITH

TE 产品编号 C0-0235-000-000  
DIGITAL CRIMPING TOOL, SMALL  
DIGITAL CRIMPING TOOL, SMALL  
DIGITAL CRIMPING TOOL, SMALL

客户还购买了

TE 产品编号642427-000  
242A312-12-03-0  
242A312-12-03-0  
242A312-12-03-0

TE 产品编号661269-000  
TXR21AB00-1605AI  
TXR21AB00-1605AI  
TXR21AB00-1605AI

TE 产品编号1617147-5  
JMGAP-26P = M39016/17-030P  
JMGAP-26P = M39016/17-030P  
JMGAP-26P = M39016/17-030P

TE 产品编号1617164-7  
JMACT-5XL = M28776/1-025L  
JMACT-5XL = M28776/1-025L  
JMACT-5XL = M28776/1-025L

TE 产品编号358279-000  
382C312-50-01-0  
382C312-50-01-0  
382C312-50-01-0

TE 产品编号ZPF000000000007174  
983-ORS 08-98 PN  
983-ORS 08-98 PN  
983-ORS 08-98 PN

TE 产品编号1617807-5  
FC-335-SY8= RELAY, 3PST  
FC-335-SY8= RELAY, 3PST  
FC-335-SY8= RELAY, 3PST

TE 产品编号1617119-5  
J1MAW-18XP = M39016/7-021P  
J1MAW-18XP = M39016/7-021P  
J1MAW-18XP = M39016/7-021P

文档

产品图纸

623 PLUG

英文版本

CAD 文件



3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_ASA021N00400235000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_ASA021N00400235000\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_ASA021N00400235000\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ASA021N00400235000

英文版本

fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind

德语

产品规格

德语

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本