




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > Eurocard 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 板对板

端接柱体和尾部长度的: 4.5 mm [.177 in]

Number of Positions: 32

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
DIN 尺寸	标准
DIN 级别	II

结构特性

Number of Positions	32
行数	2
PCB 安装方向	垂直
列数	16
信号位置数量	32
装载行	A, C

接触件特性

--	--



端子截面	.32 x .76 mm
端子布局	直插式
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 µm[100 µin]
端子类型	插座
端子底板材料厚度	1.27 µm[50 µin]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[29.92 µin]
端子接触部电镀材料	镀金或钯镍合金或基于性能
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	磷青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	4.5 mm[.177 in]

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
接合固定	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	聚酯 - GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器长度	53.34 mm[2.1 in]
连接器高度	11.51 mm[.453 in]
连接器宽度	8.05 mm[.317 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 – 2.36 mm[.062 – .093 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

--



屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 等级	获得认可
获得 CSA 认证	是
UL 文件号	E28476
CSA 文件号	LR 7189
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件






TE 产品编号 5536386-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE B/2,LEA



TE 产品编号 536053-5
032 EURO TYPE B PIN ASSY



TE 产品编号 5536053-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE B/2,LEA




TE 产品编号 536386-5
032 EURO TYPE B PIN BDLK ASSY




TE 产品编号 5-1393644-9
V42254B1200B320=PC612 MESSERLE

该系列中的其他产品 | Eurocard Type B




Eurocard 连接器(42)



标准边缘连接器(2)

客户还购买了



TE 产品编号1-1623782-5
SQM5 680R 5% (METAL FILM)




TE 产品编号1-1670990-1
10POS MQS REC COD A




TE 产品编号1-1775333-8
ZIF FPC 0.5, 2H, 18P



TE 产品编号1483353-1
MICRO-MATCH LEAD 10P 100MM



TE 产品编号1-1393644-6
V42254B1100C960=PC612 MESSERLE



TE 产品编号1-1658526-6
609-2641LF FEM SOCKET,LEAD FREE



TE 产品编号9-1676481-7
CPF 0603 91K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1483352-3
MICRO-MATCH LEAD 08P 250MM



文档

产品图纸

V42254B2202B320=PC612 FEDERLEI

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393641-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393641-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393641-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本