




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 6.2 mm, 12.4 mm [.244 in, .488 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	3
键控	B
电源位置数量	3
信号位置数量	0
行数	1

电气特征

Operating Voltage	600 VDC
-------------------	---------

接触件特性



端子布局	直插式
端子额定电流（最大值）	20 A
壳体內的端子定位力	带有
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.8 µm[31.5 µin]

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	键控
接合对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
接合固定	带有
接合固定类型	插销锁, 锁闩

壳体特性

中心线（间距）	6.2 mm, 12.4 mm[.244 in][.488 in]
壳体颜色	红色
外壳材料	尼龙 6/6 GF

尺寸

Wire Size	1.23 – 3.62 mm²
线径	2427 – 7144 CMA
高度	11.4 mm[.45 in]
长度	19.4 mm[.762 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------



灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
包装特性	
封装方法	Bag
封装数量	700
其他	
适用于	接头组件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







TE 产品编号 1746978-1
GRACE INERTIA 6.2mm PITCH CAP
3POS



TE 产品编号 CAT-G7534-R2435
Grace Inertia 母端



TE 产品编号 1747995-3
GHC EYELET 6.2 3POS PLUG
HOUSING BLUE



TE 产品编号 1747996-2
GHC EYELET 12.4 2POS HEADER
ASSY RED



TE 产品编号 1747995-1
GHC EYELET 6.2 3POS PLUG
HOUSING NATURAL



TE 产品编号 1-2232564-1
GHC 6.2MM 3POS TPA HSG



TE 产品编号 1747995-4
GHC EYELET 6.2 3POS PLUG
HOUSING YELLOW

该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 6.2



电源端子(4)




矩形电源连接器(14)


客户还购买了




TE 产品编号1-1376389-2
STD 温度电源键插头



TE 产品编号1-1903393-2
GIC 2.5 W CAP HSG 4P RED



TE 产品编号1-2232892-4
4P MONOPLUG 2.5



TE 产品编号1-2232892-7
7P MONOPLUG 2.5



TE 产品编号964203-1
STD PW TIMER CONTACT



TE 产品编号1-2232890-7
7P MONOPLUG 2.5 SELECTIVELY
LOADED



TE 产品编号1-172127-1
FF 250 REC HSG 1P NYLON NAT



TE 产品编号1-172128-1
FF 250 PLUG HSG 1P NYLON NAT



文档

产品图纸

GHC EYELET 6.2 3POS PLUG HOUSING RED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1747995-2_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1747995-2_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1747995-2_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773883-5 GRACE INERTIA connector quick reference guide

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_1747995-2_021720162243_dmtec

英文版本

MD_1747995-2_021720162243_dmtec

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本