



电缆组件 > 射频电缆组件



射频电缆组件连接器类型（A 端）：UMCC 插头

绝缘套管材料：FEP

电缆组件长度：.1 m [.33 ft]

射频电缆组件颜色：黑色

工作温度范围：-40 – 90 °C [-40 – 194 °F]

产品特性

产品类型特性

屏蔽	是
收缩管	不带
产品类型	电缆组件
射频连接器类型	超微型同轴
射频电缆组件连接器类型（A 端）	UMCC 插头
射频电缆组件连接器类型（B 端）	UMCC 插头
射频电缆组件类型	UMCC 插头到 UMCC 插头

结构特性

外接端数量	2
-------	---

电气特征

绝缘电阻	50 MΩ
电压	60 VAC
连接器阻抗	50 Ω
阻抗	50 Ω

信号特征

传播速度	70%
频率	DC – 6 GHz

主体特性

导体材料	铜
导体电镀材料	银
屏蔽电镀材料	银
屏蔽材料	铜
绝缘套管材料	FEP
射频电缆组件颜色	黑色

接触件特性

中心端子电镀	金
端子基材	磷青铜, 黄铜

机械附件

接合直径	2 mm[.079 in]
------	---------------

尺寸

插配高度	2.5 mm[.098 in]
射频电缆组件总体电缆外径	.8 mm[.031 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

其他

电介质材料	FEP
电缆组件长度	.1 m[.33 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1909763-1
UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1
HIGHER LEVEL



TE 产品编号 2337019-1
UMCC Micro-Coax receptacle, Gen 1

该系列中的其他产品 | UMCC



射频电缆组件(7)



射频连接器(3)

客户还购买了



TE 产品编号1005940-1
LDTIC - Vertical

TE 产品编号66566-7
III+ PIN,24-20,TIN,LP

TE 产品编号1-487547-1
FFC,RCPT CONTACT,.050" CNTRLIN

TE 产品编号1879074-4
THS15 R33 5%

TE 产品编号1055258-1
TORQUE WRENCH

TE 产品编号1487597-1
USB, A-B, 25/22, BLACK, 3.0M

TE 产品编号1909763-1
UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1
HIGHER LEVEL

TE 产品编号1747981-1
Std HDMI, RA, SMT

TE 产品编号1-2834016-6
6POS 2.54MM SES CONN.

TE 产品编号1055419-1
TORQUE WRENCH

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2015699-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2015699-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2015699-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

UMCC - Ultraminiature Coax Connector & Cable Assembly Series Datasheet 1-1773441-5

英文版本

UMCC Ultraminiature Coax Connector and Cable Assembly Series

英文版本

2015699-1

UMCC, RF Cable Assemblies, UMCC Plug, FEP, Cable Assembly Length .33 ft [.1 m],
Black, Operating Temperature Range -40 – 90 °C [-40 – 194 °F]

