



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 插头

接合对准: 带有

接合对准类型: 键控

接合固定: 带有

产品特性

产品类型特性

外壳尺寸	3
应力消除	不带
连接器类型	连接器组件
盒内安装	否
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
插入力类型	正常
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

信号针数量	3
腔数	3
键控	N
电源位置数量	3
列数	3
Number of Positions	3
行数	1



面板密封圈	不带
电气特征	
Operating Voltage	500 VDC
主体特性	
密封类型	三重密封
格栅端子接触部电镀材料	金
密封颜色	土黄色
电缆出口角度	180°
后向索环	带有
材料	复合材料
外壳材料	复合材料
流体类型	EN2591-317
接口密封	带有
密封材料	氟硅橡胶
接触件特性	
端子传导（典型值）	信号
端子种类	压接
尺寸 22D 端子数量	3
端子类型	插座
端子大小	22
导线端子端接区域电镀材料	金
端子接触部电镀材料	金
壳体內的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	5 A
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
安装角度	直式
接合对准	带有
接合对准类型	键控
接合固定	带有
接合固定类型	按钮锁门



壳体特性

外壳材料	合成物
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

接受电线绝缘直径范围	.71 – 1.37 mm[.028 – .054 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

使用环境

流体阻力	EN2591-315
工作温度范围	-55 – 175 °C[-67 – 347 °F]

操作/应用

适用于	壳体尺寸 3
屏蔽	否
电路应用	电源和信号

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (1.2% in In alloy) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核



焊接工艺能力

回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 D369-R33-NP1
369 3 WAY REC, CRIMP, PIN

TE 产品编号 YD369-B33-NP100000
369 3 WAY PANEL MOUNT REC, CRIMP, PIN

该系列中的其他产品 | DEUTSCH 369

标准矩形连接器(425)

线对板接头和插座(60)

客户还购买了


TE 产品编号1757819-9
AMPLIMITE, ASY, PLUG, STD, 109, ZN, 4, CT

TE 产品编号500024-1
SPIRAP 1/4" PTFE, NAT, 50 FT


TE 产品编号1604800-5
Plug Kit, 12 Pos Quadrax

TE 产品编号163558-2
PIN M-N-L





TE 产品编号208270-2
SKT CONT ASSY



TE 产品编号2181813002
55A0811-24-6



TE 产品编号371176N001
D-1744-02CS378



TE 产品编号ZPF000000000121739
182-0862-22



TE 产品编号2181133003
55A0811-24-9



TE 产品编号169475-1
MINI CERTI-LOK III+

文档

产品图纸

369 3 WAY PLUG, CRIMP, SKT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_D369-P33-NS1_3_c-d369-p33-ns1-3.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_D369-P33-NS1_3_c-d369-p33-ns1-3.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_D369-P33-NS1_3_c-d369-p33-ns1-3.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

369 Series Connectors Brochure

英文版本