



VAL-U-LOK

TE 内部编号 2-794953-4

Rectangular Power Connectors, Housing, Plug, Wire-to-Wire / Wire-to-Panel, 24 Position, 4.2mm [.165in] Centerline, Wire & Cable, UL 94V-2

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线, 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 24

中心线（间距）: 4.2 mm [.165 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线, 线到面板, 线到面板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	24
行数	2

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	矩阵
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	插针



端接特性

线缆端接方法	压接
线缆类型	分离式导线

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙

尺寸

Row-to-Row Spacing	4.2 mm[.165 in]
宽度	23.9 mm[.94 in]
导线绝缘直径范围	1.2 – 3.1 mm[.047 – .122 in]
高度	9.6 mm[.378 in]
长度	51.6 mm[2.031 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
插入力	15 Newton

操作/应用

组件集成特性	不带
电路应用	电源和信号

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
机构/标准号码	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
CSA 文件号	208567
经 VDE 测试	否



包装特性

封装方法	Bag
封装数量	400

其他

适用于	印刷电路板
-----	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-794954-4
24P RCPT VAL-U-LOK V2



TE 产品编号 2-1969597-4
24P RCPT VAL-U-LOK V2

客户还购买了



TE 产品编号111547-1
010 UNIV I/O STRAIN RELIEF

TE 产品编号1-480705-2
06P UNML CAP HSG RED

TE 产品编号1-794953-2
12P PM PLUG VAL-U-LOK V2

TE 产品编号1586314-1
VAL-U-LOK PIN BR TN 22-18 LP

TE 产品编号1586314-2
VAL-U-LOK PIN BR AU 22-18 LP

TE 产品编号1586314-3
VAL-U-LOK PIN PHBZ SN 24-18 LP

TE 产品编号1586316-1
VAL-U-LOK PIN BR SN 26-22 LP

TE 产品编号1-111492-5
010 UNIV I/O 30DP NO EARS LTCH

TE 产品编号8-35476-2
TERMINAL,SOLIS R 12-10 6

TE 产品编号1483353-3
MICRO-MATCH LEAD 10P 250MM

文档

产品图纸

24P PM PLUG VAL-U-LOKV2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-794953-4_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-794953-4_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-794953-4_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本