



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈功率额定值类: **400 – 500 mW**

线圈功率额定值（直流）: **400 mW**

线圈电阻: **1440 Ω**

产品特性

产品类型特性

|         |    |
|---------|----|
| 功率继电器类型 | 标准 |
|---------|----|

电气特征

|                |               |
|----------------|---------------|
| 线圈/端子间绝缘初始电介质类 | 4000 – 5000 V |
| 输入电压典型值        | 24 VDC        |
| 驱动系统           | DC            |
| 打开端子间绝缘初始电介质   | 1000 Vrms     |
| 端子极限关合电流       | 80 A          |
| 端子和线圈间绝缘漏电     | 8 mm          |
| 端子极限短时电流       | 120 A         |
| 线圈功率额定值        | .4 W          |
| 端子极限连续电流       | 16 A          |
| 绝缘漏电类          | 8 mm          |
| 端子和线圈间绝缘初始电介质  | 5000 Vrms     |
| 端子极限断开电流       | 16 A          |
| 线圈电流           | .017 A        |



|             |              |
|-------------|--------------|
| 线圈励磁系统      | 单稳态、直流       |
| 线圈功率额定值类    | 400 – 500 mW |
| 线圈功率额定值（直流） | 400 mW       |
| 线圈电阻        | 1440 Ω       |
| 线圈电压额定值     | 24 VDC       |
| 端子开关负载（最小值） | 100mA @ 12V  |
| 端子开关电压（最大值） | 250 VDC      |
| 端子电压额定值     | 24 VDC       |

主体特性

|      |        |
|------|--------|
| 产品重量 | 10.6 g |
| 外壳颜色 | 橙色     |

接触件特性

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 端子电镀材料      | AgSnO              |
| 开关排列        | 1 Form A (SPST-NO) |
| 端子排列方式      | 1 Form A (NO)      |
| 端子电流类       | 15 – 20 A          |
| 端子额定电流（最大值） | 16 A               |
| 端子材料        | AgSnO              |
| 端子极数        | 1                  |
| 端子类型        | PCB-THT            |

端接特性

|         |    |
|---------|----|
| 继电器端接类型 | 通孔 |
|---------|----|

机械附件

|         |       |
|---------|-------|
| 继电器安装类型 | 印刷电路板 |
|---------|-------|

尺寸

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 长度类（机械）             | 25 – 30 mm          |
| 底座尺寸                | 29x12.6 mm          |
| 尺寸 (L x W x H)（近似值） | 29 x 12.7 x 15.7 mm |
| 高度类（机械）             | 15 – 16 mm          |
| 端子和线圈间绝缘间隙          | 8 mm                |
| 宽度类（机械）             | 12 – 16 mm          |
| 产品宽度                | 12.7 mm             |



|      |         |
|------|---------|
| 产品长度 | 29 mm   |
| 产品高度 | 15.7 mm |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 未进行合规性审核                                          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 未针对中国 RoHS 符合性进行审核                                |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>尚未进行合规性审核 |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                     |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



客户还购买了



|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号1011-232-0305<br/>BKSHL, 3P, BLK, PLG, RA, NW6/7.5/8.5 /10</p> |  <p>TE 产品编号2-1564532-1<br/>15POS, MIXED,TAB HSG,ASSY</p>             |  <p>TE 产品编号K1007153<br/>Toggle Switch 08-1-1-13</p>  |  <p>TE 产品编号YHDP26-24-35PEL017<br/>PLG, 35P, BLK, E, RNG, 16/20, P</p> |
|  <p>TE 产品编号834936-000<br/>MWTM-10/3-100/S(S100)</p>                      |  <p>TE 产品编号2-2176245-2<br/>CRGS1206 5% 56R</p>                      |  <p>TE 产品编号K1002956<br/>Toggle Switch 08-4-1-13</p> |  <p>TE 产品编号160668-6<br/>TERMINAL</p>                                 |
|  <p>TE 产品编号DTT-20-03<br/>CRIMP TOOL</p>                                 |  <p>TE 产品编号HDP24-24-16SE-L015<br/>REC, 16P, BLK, E, THD, 12, S</p> |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2158001-1\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2158001-1\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2158001-1\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

VDE 证书

英文版本