



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: 盖 - 电缆引出

应力消除: 带有

主要产品颜色: 黑色

连接器系统: 线到板, 线到设备

Number of Positions: 40

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	盖 - 电缆引出
连接器系统	线到板, 线到设备

结构特性

Number of Positions	40
---------------------	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

机械附件

应力消除	带有
------	----

尺寸

兼容电缆束直径范围	11.3 mm[.445 in]
-----------	------------------

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装方法	Bag
------	-----



其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 368319-1

JPT & MQS 40P PLUG ASSY(BOSCH)

客户还购买了



TE 产品编号368497-2
MULTILOCK · 连接器壳体

TE 产品编号4-174915-1
HYBRID I/O CAP ASSY 76P

TE 产品编号2109224-2
信号接头

TE 产品编号2005511-5
SQUIB AK2 COVER HSG

TE 产品编号2005512-1
SQUIB AK2 CPA

TE 产品编号2005939-3
SOCKET FOR SQUIB 2P AK-2

TE 产品编号2109120-2
BULB T20 EXTENSION COVER HSG

TE 产品编号368326-1
RETAINER HSG FOR MQS 32P

文档

产品图纸

COVER HSG FOR ECU 40P

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_368320-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_368320-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_368320-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。