




TE 内部编号 1-1734858-3

RJ25 Connectors, Single Port, Port Matrix Configuration 1 x 1, Standard Profile, RJ Type Jacks & Plugs, Standard Connector Contact Density, Jack

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 模块化插座和插头 > RJ25 连接器



端口配置: 单端口

端口矩阵配置: 1 x 1

连接器外形: 标准

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器和连接器元件类型	连接器
模块化插座和插头接口类型	RJ25
连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
接地选项	无
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

状态指示灯类型	无
端口配置	单端口
端口矩阵配置	1 x 1
连接器端子密度	标准
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	6



装载位置数量	6
--------	---

主体特性

连接器外形	标准
模块化插座插销方向	标准 - 下锁闩

接触件特性

	30 μin
端子底板材料	镍
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	1 A
PCB 端子端接区域电镀材料	金

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

接合对准	不带
连接器安装类型	板安装
面板安装特性	不带

壳体特性

接合入口位置	顶部
壳体颜色	黑色
外壳材料	高温热塑塑料
中心线（间距）	1.02 mm[.04 in]

尺寸

连接器高度	15 mm[.59 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.062 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

--	--



性能类别	3 类
------	-----

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

封装数量	350
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
-----------------------------	---


卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





TE 产品编号1-499252-3
064 STRAIN RELIEF A-L RCPT



TE 产品编号1734577-4
MOD-JK,8P8C,SHD W/LED, G/Y,50U"




TE 产品编号1-1658620-2
064 NOVO MIL 15DP FT



TE 产品编号104068-3
30 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD



TE 产品编号1734366-2
Std USB Type A, VT, T/H, White



TE 产品编号NB14912001
DWP-125-3/4-0-STK

文档

产品图纸

RJ11,6P6C,TOP ENTRY,SMT,30u"

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1734858-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1734858-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1734858-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本