



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 5

外壳电镀材料: **黑锌**

外壳基材: **铝合金**

极性代码: N

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
组件类型	电连接器
连接器系统	线到线
圆形连接器种类	母端
外壳类型	金属

结构特性

工厂安装的后壳	否
键控	键槽极化 N
Number of Positions	5
端子预装	No

主体特性

贯穿件类型	否
入口方式	后插
外壳电镀材料	黑锌
外壳基材	铝合金
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶
密封的	否



接触件特性

端子数量（尺寸 20）	3
端子布局方式	22 – 24320
圆形连接器端子类型	插座

机械附件

接合固定类型	灯头插脚
接合对准	带有
面板安装特性类型	2 孔凸缘
极性代码	N
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	22
-----------	----

尺寸

组件长度	33.5 mm
------	---------

使用环境

流体阻力	可浸入
IP 防尘密封等级	6
IP 防水密封等级	7
工组温度范围	-55 – 150 °C

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
-------	------------

其他

现场维修	是
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月
(197)
超过限值的SVHC :
Not Yet Reviewed

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | DEUTSCH ASHD

标准圆形连接器(74)

客户还购买了

TE 产品编号1-1879022-1
SMF3 820R 5%

TE 产品编号2195736-1
Terminal Ant,SMA,LTE,GNSS,698-2700MHz

TE 产品编号2350398-4
4 POS SPRING TB PLUG , PITCH 3.50

TE 产品编号2350398-6
6 POS SPRING TB PLUG , PITCH 3.50

TE 产品编号2350514-6
6POS TB HDR 90 DEG, PITCH 3.5 & TL 3.5mm

TE 产品编号1-1478996-4
Cable Boot Green RG174, 179, 187, 188, 3

TE 产品编号1-1478996-5
Cable Boot Red RG174, 179, 187

TE 产品编号YASX202-06PN-HE-R0
RECEPT. ASX 6 WAY TYPE 2.PCB.



文档

产品图纸

RECEPT.ASSY.ASHD. 24320 PLANFORM.

英文版本

数据表/目录页

AS Micro Xtra Lite HE

英文版本

Autosport Interconnection Solutions

英文版本