




连接器 > 电源连接器 > 电源端子



电源端子类型: 端子

Operating Voltage: 600 VDC

端子接触部电镀材料: 金

Wire Size: 22 – 18 AWG

产品特性

产品类型特性

电源端子类型	端子
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

电气特征

Operating Voltage	600 VDC
绝缘电阻	1000

接触件特性

端子形状和构造	圆形, 圆形
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	7 A
端子类型	插针
壳体內的端子定位力	带有
接合插针直径	1 mm[.039 in]
端子基材	黄铜
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]



导线端子端接区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
导线端子端接区域电镀材料	镍
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子方向	直式
端子底板材料	镍
压线筒类型	开式压线筒

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
带导线绝缘	不带

尺寸

Wire Size	.3 – .89 mm ²
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.5 – 2.4 mm, 3.4 mm[.059 – .094 in][.134 in]
总长	17 mm[.67 in]

使用环境

工作温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

CSA 等级	已认证
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
UL 防火等级	UL 94V-0
经 VDE 测试	否
CSA 文件号	LR 7189
获得 CSA 认证	是
UL 文件号	E28476

包装特性

封装方法	Bag
------	-----



封装数量	300
其他	
电线类型	绞线
适用于	插头或帽护套
线缆类型	分离式导线

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 91522-1 CCI MINI UNML PIN SKT 22-18 ASSY	 TE 产品编号 90759-1 PROCRIMP TL W/DIE MIN UNIV MNL	 TE 产品编号 189727-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 455830-1 INSERTION TOOL
---	--	---	--



 TE 产品编号 770586-1 22P MINI UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 770587-1 24P MINI UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 770582-1 14P MINI UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 770585-1 20P MINI UMNL PLUG HSG
 TE 产品编号 172333-1 MINI UNIVERSAL M-N-L HOUSING	 TE 产品编号 770581-1 12P MINI UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 770580-1 10P MINI UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 770584-1 18P MINI UMNL PLUG HSG
 TE 产品编号 172328-1 MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK CAP HOUSING 2P	 TE 产品编号 172330-1 MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK CAP HOUSING 4P	 TE 产品编号 172327-1 UNIV M-N-L HSG	 TE 产品编号 172344-1 MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK CAP HOUSING 3P
 TE 产品编号 172170-1 12 CIR UNIV M-N-L PLUG	 TE 产品编号 172337-1 MINI UMNL PLUG HOUSING 3P	 TE 产品编号 172171-1 15 CIR UNIV M-N-L PLUG	 TE 产品编号 172162-1 12 CIR UNIV M-N-L CAP

该系列中的其他产品 | Mini-Universal MATE-N-LOK

 插入和拔出工具(1)	 电源端子(85)	 矩形后壳和夹具(2)	 矩形护套和应力消除(2)
---	---	---	---



矩形电源连接器(285)



矩形连接器密封件(18)



矩形连接器锁定(1)



矩形连接器键控插头(2)



线对板接头和插座(1)



连接器端子(11)

客户还购买了



TE 产品编号1-353047-3
DYNAMIC D-5200S TAB HSG 3P K/X



TE 产品编号1-1827864-2
DYNAMIC 1200D REC HSG 4P X BLACK



TE 产品编号1-177648-3
D3100S DYNAMIC W-T-W TAB HSG



TE 产品编号1-1939261-2
Dynamic 1200 HDR 组件



TE 产品编号DTS24W17-06SN
RECP ASSY



TE 产品编号170204-4
170262-4 LP E1CRIMP SNAP IN



TE 产品编号1-770876-1
09P MINI UMNL HDR ASSY AU LF



TE 产品编号170359-3
MINI UNIVERSAL M-N-L PIN



TE 产品编号1-171826-2
EI.SRS.POST HDR.ASS

文档



产品图纸

MINI UNIVERSAL M-N-L PIN LP

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_170364-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_170364-3_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_170364-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of Mini-Universal MATE-N-LOK Contact

日语

应用规格

日语

产品环境合规性

MD_170364-3_02082018124_dmtec

英文版本

MD_170364-3_02082018124_dmtec

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

Mini-Universal MATE-N-LOK Connector

日语