

ASL206-05PB-HE

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH ASL

TE 内部编号 ASL206-05PB-HE

DEUTSCH ASL, Standard Circular Connectors, Wire-to-Board, 5 Position, Black Zinc, Aluminum Alloy, B Polarization Code, Hard Dielectric/Silicone

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 5

外壳电镀材料: 黑锌

外壳基材: 铝合金

极性代码: B

产品特性

产品类型特性

|         |      |
|---------|------|
| 产品类型    | 连接器  |
| 组件类型    | 电连接器 |
| 连接器系统   | 线到板  |
| 圆形连接器种类 | 母端   |
| 外壳类型    | 金属   |

结构特性

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 工厂安装的后壳             | 否      |
| 键控                  | 键槽极化 B |
| Number of Positions | 5      |
| 端子预装                | No     |

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 环境保护   | 带有  |
| 贯穿件类型  | 否   |
| 环境保护类型 | 密封  |
| 入口方式   | 后插  |
| 外壳电镀材料 | 黑锌  |
| 外壳基材   | 铝合金 |
|        |     |

|             |         |
|-------------|---------|
| 圆形连接器绝缘材料类型 | 硬电介质/硅胶 |
| 密封的         | 否       |

接触件特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 端子布局方式    | 6 – 5 |
| 圆形连接器端子类型 | 插针    |

机械附件

|          |       |
|----------|-------|
| 接合固定类型   | 灯头插脚  |
| 接合对准     | 带有    |
| 面板安装特性类型 | 2 孔凸缘 |
| 极性代码     | B     |
| 接合对准类型   | 键控    |
| 接合固定     | 带有    |

壳体特性

|           |   |
|-----------|---|
| 圆形连接器壳体尺寸 | 6 |
|-----------|---|

使用环境

|           |              |
|-----------|--------------|
| 流体阻力      | 可浸入          |
| IP 防尘密封等级 | 6            |
| IP 防水密封等级 | 7            |
| 工组温度范围    | -55 – 170 °C |

操作/应用

|       |            |
|-------|------------|
| 耐用性等级 | 500 Cycles |
|-------|------------|

其他

|      |   |
|------|---|
| 现场维修 | 是 |
|------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                          |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） |



SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月  
(209)

超过限值的SVHC：

Pb (1.2% in alloy)

物品安全使用说明：  
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

|        |               |
|--------|---------------|
| 卤素含量   | 尚未进行卤素含量审核    |
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 ZPF000000000000867

PINCE AFM-8

该系列中的其他产品 | DEUTSCH ASL

标准圆形连接器(58)

客户还购买了





TE 产品编号2160243005  
55A0111-26-2




TE 产品编号2162653003  
55A0111-26-4



TE 产品编号1617147-5  
JMGAP-26P = M39016/17-030P



TE 产品编号1617164-7  
JMACT-5XL = M28776/1-025L



TE 产品编号2026933002  
55A0111-26-2L



TE 产品编号ZPF000000000007174  
983-ORS 08-98 PN



TE 产品编号1616058-6  
A703CD (FAA/PMA)=RELAY



TE 产品编号1617807-5  
FC-335-SY8= RELAY, 3PST



TE 产品编号1617119-5  
J1MAW-18XP = M39016/7-021P

文档

产品图纸

AUTOSPORT MICROLITE CONNECTOR PCB CONTAC

英文版本

数据表/目录页

AS Micro Xtra Lite HE

英文版本

Autosport Interconnection Solutions

英文版本