



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 背板引导硬件



背板引导硬件类型: 导针

Sealable: 否

工作温度范围: -65 – 260 °C [-85 – 500 °F]

产品特性

产品类型特性

背板引导硬件类型	导针
Sealable	否

主体特性

导针类型	外螺纹
导轨元件电镀材料表面涂层处理	钝化
导轨元件基材	不锈钢

机械附件

导轨硬件	带有
螺丝/孔螺纹尺寸	#8-32 UNC 2A

尺寸

螺纹长度	12.7 mm[.5 in]
------	----------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 260 °C[-85 – 500 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Carton



其他

注释	带有 5.92 mm [0.233 in.] 椭圆形基座。
----	-------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 5223961-1 TE UPM R/A Header 3P STD Power, LLL	TE 产品编号 223982-5 Stainless Steel Guide Pin M4 Low Float
--	--

客户还购买了





TE 产品编号172653-4
DRAWER CONN MALE HSG ASSY 24P



TE 产品编号A37039-000
T2K-165051-25-9



TE 产品编号2-640456-1
21P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR



TE 产品编号1600914-3
HARDWARE KIT PANEL MT MULTIBEA



TE 产品编号1544337-2
CONTACT A SOUDER



TE 产品编号2301997-9
RJ45 JACK INT.MAG. 10/100 LED 2X1



TE 产品编号3-1546158-2
6PCR-06-008=6 SERIES ASSEMBLY

文档

产品图纸

UPM PWR MDL, GUIDE PIN LOCT PL, #8-32

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2345386-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2345386-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2345386-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本