

DL64H-20-41P8 [V001]

✓ 有效

DEUTSCH


TE 内部编号 YDL64H-20-41P8V001

Standard Circular Connectors, Wire-to-Panel, 41 Position, Sealable, Wire & Cable, 7.5A Contact Current Rating (Max), Power, Panel Mount, Tin

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: **线到面板, 线到面板**

Number of Positions: **41**

Sealable: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

端子额定电流（最大值）: **7.5 A**

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
组件类型	电连接器
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	防松螺母母端

结构特性

工厂安装的后壳	否
键控	键槽极化 8
Number of Positions	41
电源位置数量	41
端子预装	Yes

电气特征

工作电压	600 VAC
电压	1800 Vrms

主体特性

--	--



周边密封材料	硅胶
环境保护	是
贯穿件类型	否
○ 形环材料	硅胶
环境保护类型	密封的
外壳电镀材料	锡
外壳基材	碳钢
圆形连接器绝缘材料类型	玻璃/硅
密封的	是

接触件特性

端子数量（尺寸 20）	41
端子额定电流（最大值）	7.5 A
端子布局方式	20 – 41
圆形连接器端子类型	插针

机械附件

接合固定类型	卡口
面板安装特性	带有
面板安装特性类型	防松螺母
连接器安装类型	面板安装
极性代码	8
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	20
定位监控	时序

尺寸

面板厚度	3.18 mm[.125 in]
组件长度	24.03 mm[.946 in]
Wire Size	.2 – .52 mm²

使用环境

流体阻力	是
工作温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]



操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	Power
屏蔽	是

包装特性

封装数量	1
------	---

其他

已忽略的装载位置	0
----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (5% in Insert Subassembly) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了






TE 产品编号CP7636-000
202D121-4-10/86-0



TE 产品编号YDTS20F25-20PNV001
RECP ASSY



TE 产品编号625016N002
D-141-13CS2494



TE 产品编号2-1532178-9
M83513/04-H12C, MCKS-C2-B-
100S6Q9-36.0



TE 产品编号3-1532176-2
M83513/04-F16C, MCKS-C2-B-37S6Q9-
72.0



TE 产品编号4-644769-6
16P MTA156 HDR ASSY R/A SQ LF



TE 产品编号534174-1
MINI BOX RECP 128 POS SEALED



TE 产品编号4-2176414-3
7W STD M/OX 5% 1K1

文档

- 产品图纸
- HERM RECP
- 英文版本

- 数据表/目录页
- DEUTSCH DL and DBA Connectors for MIL-DTL-83723
- 英文版本