




连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 缆到缆

Sealable: 否

电路应用: Signal

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

外壳电镀材料: 电镀镍

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
圆形连接器种类	插头
外壳类型	金属

电气特征

工作电压	63 VAC
------	--------

主体特性

环境保护	IP67
外壳电镀材料	电镀镍
外壳基材	锌合金
圆形连接器绝缘材料类型	PBT+PA

机械附件

接合固定类型	推挽式自锁
--------	-------



连接器安装类型

电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	15
-----------	----

尺寸

电缆直径范围	4.5 – 6.5 mm[.18 – .26 in]
--------	----------------------------

使用环境

工作温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	Signal
屏蔽	是

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
已批准的标准	UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局




(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

			
TE 产品编号 EEA001N00000001000 615 ITEC RECEPTACLE	TE 产品编号 C0-0201-000-000 CRIMPING TOOL MID-SIZE	TE 产品编号 C0-0235-000-000 DIGITAL CRIMPING TOOL, SMALL	TE 产品编号 C0-0258-000-000 POSITIONING INSERT FOR 1 MM CONTACTS

客户还购买了

			
TE 产品编号642427-000 242A312-12-03-0	TE 产品编号661269-000 TXR21AB00-1605AI	TE 产品编号1617147-5 JMGAP-26P = M39016/17-030P	TE 产品编号1617164-7 JMACT-5XL = M28776/1-025L
			
TE 产品编号358279-000 382C312-50-01-0	TE 产品编号ZPF0000000000007174 983-ORS 08-98 PN	TE 产品编号1617807-5 FC-335-SY8= RELAY, 3PST	TE 产品编号1617119-5 J1MAW-18XP = M39016/7-021P

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_ESA002N00310004000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_ESA002N00310004000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_ESA002N00310004000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Y6-E998-000-000

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本