



电缆组件 > 射频电缆组件



射频电缆组件连接器类型（A 端）：BNC 插头

绝缘套管材料：PVC

电缆组件长度：1 m [3.28 ft]

射频电缆组件颜色：黑色

工作温度范围：-65 – 165 °C [85 – 329 °F]

产品特性

产品类型特性

同轴电缆类型	58
产品类型	电缆组件
射频电缆组件连接器类型（A 端）	BNC 插头
射频电缆组件连接器类型（B 端）	BNC 插头
射频电缆组件类型	射频同轴电缆组件

结构特性

外接端数量	2
-------	---

电气特征

连接器阻抗	50 Ω
阻抗	50 Ω

主体特性

主体电镀	银
绝缘套管材料	PVC
射频电缆组件颜色	黑色

接触件特性

中心端子电镀	银
--------	---

使用环境

工作温度范围	-65 – 165 °C[85 – 329 °F]
--------	---------------------------



其他

电缆组件长度	1 m[3.28 ft]
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



客户还购买了



TE 产品编号1-966067-3
ADERENDHULSE HL SW



TE 产品编号1-1337463-0
BNC Plg Term 50Ohm Silver Pltd



TE 产品编号1-1478966-0
SMA B/HD SKT RCPT GSS



TE 产品编号1-1814655-5
SIP IC Skt 20 SSR Sn/Au FLH RoHS



TE 产品编号1337771-2
50 OHM COAX BNC STR PLUG STR P




TE 产品编号ZPF000000000007351
983-0S 12-03 S6



TE 产品编号1-1337567-0
ISA Str Adp BNCJ-NP Nickel Pltd



TE 产品编号1337769-2
500HM COAX BNC STR PLUG STR P



TE 产品编号1337771-1
50 OHM COAX BNC STR PLUG STR P

文档

产品图纸

50 OHM COAX BNC STR PLUG STR P

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本