



AMP-LATCH

TE 内部编号 1-1761681-3


Ribbon Cable Connectors, Wire-to-Board, 40 Position, 2.54mm [.

1in] Centerline, Vertical, Through Hole - Solder, Row-to-Row

Spacing 2.54 mm [.1 in]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **40**

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

PCB 安装固定: **不带**

PCB 安装方向: **垂直**

产品特性

产品类型特性

连接器类型	头
带状电缆连接器接头类型	插针接头
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	40
PCB 安装方向	垂直
行数	2

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
Operating Voltage	250 VAC

主体特性



菊花链	带有
连接器外形	低

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子类型	插针
	15 μin
端子接触部电镀材料	金
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度的	2.9 mm[.114 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合对准类型	中心
接合固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	PCT
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

带罩端尺寸	3.81 mm[.15 in]
-------	-----------------



连接器长度	58.42 mm[2.3 in]
连接器高度	8.89 mm[.35 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	50
封装方法	Package

其他

注释	用于 AMP 锁门母端
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C





产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局




(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 499252-1 040 STRAIN RELIEF A-L RCPT	 TE 产品编号 CAT-AM71-A85022 母端插座连接器：应力消除	 TE 产品编号 1-1658527-3 622-4041LF FEM SOCKET, LEAD FREE	 TE 产品编号 1-1658527-2 622-4030LF FEM SOCKET, LEAD FREE
 TE 产品编号 1658622-9 40 NOVO MIL/CTR 30DP, LEAD FREE	 TE 产品编号 1658620-9 40 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE	 TE 产品编号 1658621-9 40 NOVO MIL/CTR 15DP, LEAD FREE	 TE 产品编号 1658623-9 40 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE
 TE 产品编号 2-1658526-0 609-4030LF FEM SOCKET, LEAD FREE	 TE 产品编号 2-1658526-1 609-4041LF FEM SOCKET, LEAD FREE	 TE 产品编号 1-1658528-9 636-4041LF=FEM SKT BLD POL S/R	

客户还购买了

 TE 产品编号 102153-4 020 UNIV HDR SP 4S 15DP STD	 TE 产品编号 103310-5 020 LOPRO HDR RA 15DP	 TE 产品编号 1-84953-0 1MM FPC HORZ.TOP CONT.ASSY 10P	 TE 产品编号 1-1622826-8 CRG0402 5% 1K0
--	--	--	--





TE 产品编号1-1761681-1
IDC LOW PRO HDR 34P VERT HT
BLACK



TE 产品编号1-1825006-1
GDS06S04=DIP SW,SLIDE,SMT



TE 产品编号1-338070-4
MICRO-MATCH FEM.SE



TE 产品编号1-1622318-5
LR1 1% 147K



TE 产品编号8-1625890-0
2W SM M/OX 5% 820K



TE 产品编号1367147-1
SFP COVER, UNPLATED

文档

产品图纸

IDC LOW PRO HDR 40P VERT HT BLACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1761681-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1761681-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1761681-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本