



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: 1.5 mm, 2.8 mm [.059 in, .11 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 62

中心线（间距）: 4 mm, 5 mm [.157 in, .197 in]

产品特性

产品类型特性

|          |       |
|----------|-------|
| 连接器和壳体类型 | 公端子护套 |
| 连接器系统    | 线到线   |
| Sealable | 是     |
| 混合型连接器   | 是     |
| 主要锁定特性   | 端子上   |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 62 |
| 行数                  | 3  |

电气特征

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Operating Voltage | 36 VDC     |
| 标称电压架构            | 12 V, 24 V |

主体特性

|      |        |
|------|--------|
| 出线角度 | 90°    |
| 主体材料 | PBT GF |



|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 对接公端宽度 | 1.5 mm, 2.8 mm[.059 in][.11 in] |
|--------|---------------------------------|

机械附件

|        |        |
|--------|--------|
| 安装特性   | 不带     |
| 端子位置保证 | 是      |
| 应力消除   | 是      |
| 接合对准类型 | 极化, 极化 |

壳体特性

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 中心线（间距） | 4 mm, 5 mm[.157 in][.197 in] |
|---------|------------------------------|

尺寸

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 产品宽度               | 70.7 mm[2.783 in]       |
| 产品长度               | 113.25 mm[4.459 in]     |
| 产品高度               | 45.8 mm[1.803 in]       |
| Row-to-Row Spacing | 5.5 mm, 6.3 mm[.248 in] |

使用环境

|           |                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作温度（最大值） | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F] |
| 工作温度范围    | -40 – 120 °C[-40 – 248 °F]                                                                                                                |

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|          |             |
|----------|-------------|
| 保护等级     | IP67, IP69K |
| UL 阻燃性等级 | UL 94HB     |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 80  |
| 封装方法 | Box |

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 可维修       | 是 |
| 能够保证连接器位置 | 否 |



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1718329-1  
ADAPTER FOR TAB HSG 39 POS,62P



TE 产品编号 1718328-1  
FIXING SLIDE



TE 产品编号 2-1418883-1  
62.POS.MIXED REC.HSG



TE 产品编号 CAT-T4827-T273  
定时器，母端和公端

该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL





其他汽车连接器附件(15)



插入和拔出工具(5)



汽车接头(13)



汽车连接器护套(63)



汽车连接器盖帽(16)

客户还购买了



TE 产品编号2302486-3  
PIN CONN CVRASSY,2POS,  
AMPSEAL16,90DEG,MC



TE 产品编号2298136-2  
DTV06-18SB-C043,PLG,18P,BLK,N,BLU  
GROM,B



TE 产品编号YHDP26-24-31PEL024  
PLG, 31P, BLK, E, WTHD, 16, P



TE 产品编号2150524-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-E-  
210F3000



TE 产品编号318113-000  
55A1131-20-9/93/96-9




TE 产品编号7-2150524-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-  
210F3000




TE 产品编号2500034-3  
SRC Female Conduit Cover



TE 产品编号2500035-3  
SRC Male Conduit Cover



TE 产品编号659306-000  
FLHTC0311-16-3



TE 产品编号636170-000  
FLHTC0311-18-6

文档



产品图纸

62POS,2.8X0.8,TAB HSG ASSY,SLD,COD A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2358801-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2358801-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2358801-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

德语