


1SNA400272R1600

✓ 有效

TE 内部编号 1SNA400272R1600
Modular Terminal Blocks, Fuse, Screw Clamp Terminal Block,
8AWG Rated Cross Section, 4mm² Rated Cross Section, Gray,
Product Spacing .314 in [8 mm]
[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: 保险丝
模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子
Rated Cross Section: 4 mm²
主要产品颜色: 灰色

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	A4
级数	2
Number of Poles	5
电路数	3
块功能	保险丝
Number of Positions	6

电气特征

Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	300 V
Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	6000 V
Voltage Rating (CSA)	300 V
Current Rating (CSA)	6.3 A
Voltage Rating (IEC)	300 V
Current Rating (UL)	6.3 A
Current Rating (IEC)	6.3 A
额定电压	300 VAC

主体特性

产品重量	35 g
------	------



主要产品颜色	灰色
端接特性	
线缆端接方法	螺纹式端子
机械附件	
DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
Tightening Torque	4.4 in-lbs
接线端子断开类型	控制杆
连接器安装类型	DIN Rail
壳体特性	
外壳材料	聚酰胺 6.6, 聚酰胺 6.6
尺寸	
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 6 mm²
导线剥离长度	9.5 mm[.374 in]
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 4 mm²
Tool Size	4 mm[.157 in]
产品深度	64.5 mm
产品宽度	8 mm[.314 in]
产品长度	64.5 mm
产品高度	99.1 mm
Rated Cross Section	4 mm²
产品间距	8 mm[.314 in]
Wire Size	4 mm²
使用环境	
存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
行业标准	
IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1SNA173523R1100
PC81-10




TE 产品编号 1SNA206230R1100
RC610-GN




TE 产品编号 1SNA206231R0600
RC610-YL



TE 产品编号 1SNA206232R0700
RC610-OR




TE 产品编号 1SNA206233R0000
RC610-BL



TE 产品编号 1SNA206235R0200
RC610-RD



TE 产品编号 1SNA233000R0100
RC610







TE 产品编号 1SNA234000R0200
RC810


1SNA400272R1600

Modular Terminal Blocks, Fuse, Screw Clamp Terminal Block, 8AWG Rated Cross Section, 4mm² Rated Cross Section, Gray, Product Spacing .314 in [8 mm]



 TE 产品编号 1SNA007865R2600 FC2	 TE 产品编号 1SNA008288R1500 FU520	 TE 产品编号 1SNA008290R1300 FU520	 TE 产品编号 1SNA008291R0000 FU520
 TE 产品编号 1SNA008292R0100 FU520	 TE 产品编号 1SNA114205R2000 AD2.5	 TE 产品编号 1SNA116900R2700 BADH	 TE 产品编号 1SNA163043R2100 AL2
 TE 产品编号 1SNA163261R0000 AL3	 TE 产品编号 1SNA167860R0100 FC4	 TE 产品编号 1SNA168520R0500 BJM8-2	 TE 产品编号 1SNA168521R2200 BJM8-3

客户还购买了

 TE 产品编号YDTS26W25-20HNV001 PLUG ASSY	 TE 产品编号8-1589473-8 STM025PC2DC020Q = WDUALOBE	 TE 产品编号1757644-1 SCD SMPM PCB PLUG	 TE 产品编号1SNA400271R1500 D4/8.D2.P.SFL
 TE 产品编号165233-000 22759/34-6-2	 TE 产品编号830637-5 LGH-1L SGL MOLDED END LEAD	 TE 产品编号3-2176390-7 RQ 1206 2K74 0.1% 10PPM 5K RL	 TE 产品编号4-1589457-3 SSM015SC2DC012N = WDUALOBE



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA400272R1600_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA400272R1600_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA400272R1600_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

D4/8.D2.P.SFD

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)