



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排导电附件



导电附件类型: **跳线排**

Number of Poles: 5

PCB 安装固定类型: **无螺钉**

主要产品颜色: **橙色**

产品间距: 5.2 mm [.205 in]

产品特性

产品类型特性

导电附件类型	跳线排
--------	-----

结构特性

Number of Poles	5
-----------------	---

电气特征

Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	600 V
Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
Voltage Rating (CSA)	600 V
Current Rating (CSA)	30 A
功率损耗	1 W
Dielectric Test Voltage	2200 V
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	480 A
Voltage Rating (IEC)	1000 V
Current Rating (UL)	30 A
Current Rating (IEC)	32 A

主体特性

产品重量	3.5 g[.124 oz]
塑料和树脂材料类型	聚酰胺



主要产品颜色	橙色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	32 A
-------------	------

机械附件

PCB 安装固定类型	无螺钉
------------	-----

尺寸

产品深度	26.8 mm[1.055 in]
产品宽度	5.2 mm[.205 in]
产品高度	23.8 mm[.937 in]
产品间距	5.2 mm[.205 in]

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNK505010R0000 ZS4	 TE 产品编号 1SNK505020R0000 ZS4-BL	 TE 产品编号 1SNK505030R0000 ZS4-OR	 TE 产品编号 1SNK505060R0000 ZS4-YL
 TE 产品编号 1SNK505061R0000 ZS4-GN	 TE 产品编号 1SNK505062R0000 ZS4-RD	 TE 产品编号 1SNK505063R0000 ZS4-PR	 TE 产品编号 1SNK505064R0000 ZS4-BR
 TE 产品编号 1SNK505065R0000 ZS4-WH	 TE 产品编号 1SNK505066R0000 ZS4-BK	 TE 产品编号 1SNK505210R0000 ZS4-D2	 TE 产品编号 1SNK505211R0000 ZS4-D1
 TE 产品编号 1SNK505212R0000 ZS4-T3	 TE 产品编号 1SNK505214R0000 ZS4-D-CH-UD	 TE 产品编号 1SNK505215R0000 ZS4-D-CH-UD	 TE 产品编号 1SNK505220R0000 ZS4-D2-BL



客户还购买了



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK905305R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK905305R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

1SNK905305R0000

Terminal Block & Strip Conducting Accessories, Jumper Bar, 5 Pole, Screwless Mount Retention, Orange, Product Spacing .205 in [5.2 mm]



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK905305R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[JB5-5](#)

英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)