




连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **断开**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

Rated Cross Section: **6 mm²**

主要产品颜色: **灰色**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	A5
级数	1
Number of Poles	2
电路数	1
块功能	断开

电气特征

Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
Current Rating (CSA)	37 A
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	720 A
Voltage Rating (IEC)	630 V
Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	300 V
Voltage Rating (CSA)	300 V
Dielectric Test Voltage	2000 V
Current Rating (UL)	37 A
Current Rating (IEC)	40 A
额定电压	630 VAC

主体特性



产品重量	7.49 g[.264 oz]
主要产品颜色	灰色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
接线端子断开类型	滑动链路
Tightening Torque	8 in-lbs
连接器安装类型	DIN Rail

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6, 聚酰胺 6.6
------	------------------

尺寸

Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp	.5 – 6 mm²
Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Screw Clamp	.5 – 6 mm²
Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Screw Clamp	20 – 12 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	20 – 8 AWG
导线剥离长度	12 mm[.47 in]
Tool Size	4 – 5 mm[.16 – .2 in]
产品深度	42.2 mm[1.659 in]
产品宽度	8 mm
产品长度	42.2 mm[1.659 in]
产品高度	72 mm[2.831 in]
Rated Cross Section	6 mm²
产品间距	8 mm[.31 in]
Wire Size	6 mm²

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准



IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1SNA116538R1700
PC8-2

TE 产品编号 1SNA163313R2400
PC8-10

TE 产品编号 1SNA234000R0200
RC810

TE 产品编号 1SNA400711R0600
PC8-R1



TE 产品编号 1SNA400712R0700
PC8-R2



TE 产品编号 1SNA400713R0000
PC8-R3



TE 产品编号 1SNA400724R0300
PC8-R4



TE 产品编号 1SNA400842R0000
PC8-R5




TE 产品编号 1SNA400843R0000
PC8-R6



TE 产品编号 1SNA400849R0000
PC8-R7




TE 产品编号 1SNA400850R0000
PC8-R8



TE 产品编号 1SNK900604R0000
CO



TE 产品编号 1SNK900624R0000
KCO



TE 产品编号 1SNL900102R0000
EP8-ST



TE 产品编号 1SNL900201R0000
ST14-YL



TE 产品编号 1SNL908310R0000
JB-ST-10P



TE 产品编号 1SNA167860R0100
FC4



TE 产品编号 1SNA167927R1000
FC4-1



TE 产品编号 1SNA399903R0200
BADL



TE 产品编号 1SNL900001R0000
BAM9

客户还购买了



TE 产品编号1SNA113544R1200
PC5-10



TE 产品编号1SNA114522R0500
SCFT2



TE 产品编号1SNA206232R0700
RC610-OR



TE 产品编号1SNK805910R0000
EDK2.5-22



TE 产品编号1SNK806010R0000
ZDK4-22



TE 产品编号1SNK806712R0000
CDK4



TE 产品编号1SNK806713R0000
CDK4-E



TE 产品编号1SNK900637R0000
VR-ZD



TE 产品编号1SNL900101R0000
CS5-6



TE 产品编号T3100000016-000
REMOV-HEEE

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNL508310R0000_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNL508310R0000_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNL508310R0000_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SNACOMPACT TERMINAL BLOCKS SCREW CLAMP TECHNOLOGY

英文版本

C6/8.ST1

英文版本