




端子和接头 > 汽车端子



端子和接头类型: Receptacle

端子传导: 0 – 24 A (低功率)

Wire Size: .5 – 2.27 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
Sealable	否

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Receptacle
汽车端子接触面电镀	金 (Au)
端子端接区域电镀材料	金 (Au)

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

Wire Size	.5 – 2.27 mm ²
线径查找	14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG
电线绝缘直径	2.16 – 3.43 mm[.085 – .135 in]

使用环境

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

包装特性

封装方法	卷
------	---



封装数量

3500

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 723735-1 MIC EXT TOOL	 TE 产品编号 171354-1 17 CIR MIC PLUG HSG	 TE 产品编号 91589-1 CCII MIC REC TAB 20-14 ASSY	 TE 产品编号 2-2151206-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-090F140F
--	--	--	--



TE 产品编号 2-2151206-2
[OCEAN_2.0_Applicator-S-090F140FA](#)

TE 产品编号 2151206-1
[OCEAN_2.0_Applicator-S-090F140F](#)

TE 产品编号 2151206-2
[OCEAN_2.0_Applicator-S-090F140FA](#)

TE 产品编号 2305570-1
[TERMINAL CUTTER, SIDE FEED](#)

TE 产品编号 7-2151206-1
[OCEAN_2.0_Applicator-S-090F140F](#)

TE 产品编号 7-2151206-2
[OCEAN_2.0_Applicator-S-090F140FA](#)

TE 产品编号 7-2151206-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F140F](#)

客户还购买了

TE 产品编号 206705-3
[CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 13-9](#)

TE 产品编号 3-316081-3
[DYNAMIC D-3200 HDR ASSY 12P H](#)

TE 产品编号 3-179228-3
[CT CRIMP-2 REC HSG 13P BLUE](#)

TE 产品编号 173638-1
[RING TERMINAL 18-14 AWG 0.622X11.3 TPCP](#)

TE 产品编号 2-164241-4
[IEC STAND.T.P.ASSY.](#)

TE 产品编号 171260-3
[FF 250 TAB HSG 12P NYLON BLACK](#)

TE 产品编号 913699-5
[BLADE SHEAR](#)

文档

产品图纸

[MIC REC CONTACT-AU-PL](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_170286-4_E1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_170286-4_E1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_170286-4_E1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

[Crimping Receptacle Contacts of Multi-Interlock Connector \(MIC\)](#)

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

[AMP EXTRACTION TOOL FOR MULTI-INTERLOCK CONNECTOR P/N 723735-1](#)

日语

机构认证

UL

英文版本