




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 10

中心线（间距）: 4.2 mm [.165 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	10
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	10
信号位置数量	0
行数	2

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

--	--



端子布局	直插式, 矩阵
端子额定电流（最大值）	9 A
壳体内的端子定位力	不带
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.1 µm[3.9 µin]

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.5 mm[.138 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩

壳体特性

中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙

尺寸

绝缘直径（最大值）	2.39 mm[2.39 in]
Row-to-Row Spacing	4.2 mm[.165 in]
PCB 厚度（建议）	.07 mm[1.78 in]
宽度	15 mm[.591 in]
导线绝缘直径范围	1.2 – 3.1 mm[.047 – .122 in]
高度	14.1 mm[.555 in]
长度	27.6 mm[1.086 in]

使用环境

--	--



工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
机构/标准号码	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
CSA 文件号	208567
经 VDE 测试	否

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
封装数量	130

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1-794954-0
10P RCPT VAL-U-LOK V2



TE 产品编号 1-1969598-0
10P FH PLUG VAL-U-LOK V2



TE 产品编号 1-1969599-0
10P PM PLUG VAL-U-LOK V2



TE 产品编号 1-2029172-0
10P VRT HDR VAL-U-LOK V2 W/ODH

客户还购买了




TE 产品编号2822344-1
MULTILOCK，连接器壳体



TE 产品编号917309-1
MINI MLC CONN. TAB CONT.



TE 产品编号1625966-4
HSA10 10R 5%



TE 产品编号1623779-5
SQB20 10R 5%



TE 产品编号4-1971905-5
PLUG HOUSING 10POS, KEYING-D, NEW GIC3.3



TE 产品编号4-1971906-5
HEADER ASSY 10POS, KEYING-D, NEW GIC3.3



TE 产品编号1983780-1
NG GIC 3.3 REC CONTACT TIN PLATE



TE 产品编号2176186-9
CRGH1206 1% 560R 0.5W

文档

产品图纸
10P VAL-U-LOK BMI VRT HDR V2
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_1-1586586-0_A1.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_1-1586586-0_A1.3d_stp.zip
英文版本



下载查看

[ENG_CVM_1-1586586-0_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1586586-0_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1586586-0_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1586586-0_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本