




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: .4 mm [.016 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	锁定枪
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	4
行数	2

电气特征

Operating Voltage	60 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

主要产品颜色	水蓝色
连接器代码	Z



接触件特性

接合插针直径	.4 mm[.016 in]
--------	----------------

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	5 mm[.197 in]
---------	---------------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

能够保证连接器位置	是
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） 尚未进行合规性审核
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 2354440-9 4P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD, 180DEG,COD Z	 TE 产品编号 2836263-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-FA-046FA	 TE 产品编号 2836602-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-037F	TE 产品编号 2-2354440-9 4P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD, 180DEG,COD Z
TE 产品编号 2306601-1 CVTY PLUG,MATE-AX,CVTY DIA,3,6, BLK			

客户还购买了

 TE 产品编号770680-1 23POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD, COD 1	 TE 产品编号2103247-1 SPLIT HEADER ASSY, KEY A, HVA280	 TE 产品编号DT04-6P-CE02 REC, 6P, BLK, E	 TE 产品编号2-2141600-2 TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Ag
 TE 产品编号1060-14-0122 PIN, SF, SIZE 16, 14-18, NI/SN	 TE 产品编号2103321-1 3p Inner Hsg, Split Hdr, Key A, HVA280	 TE 产品编号403289-000 CWT-3	

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2354439-9_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_2-2354439-9_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2354439-9_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本