



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: 外壳, 外壳

主要产品颜色: 黑色

工作温度（最大值）: 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C [158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F]

工作温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F, -40 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	外壳, 外壳
-------------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F]
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	32
封装方法	Box

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号1-936154-3
MULTILOCK，连接器壳体



TE 产品编号6823354007
CGPT-6/2-0-GS4/1-SP



TE 产品编号1473247-2
MQS 81P LEVER(R) ASSY



TE 产品编号2066557-1
BOTTOM COVER, U301, ENGINE COMPT FRB




TE 产品编号2066560-1
FRONT LOCK, ENGINE COMPT FRB




TE 产品编号2066561-1
MOUNTING BRACKET, ENGINE COMPT FRB



TE 产品编号2297696-2
2.8MM SLD 3P PLUG COVER HSG



TE 产品编号6640123001
ACW0219-0.50-03(NS)



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2294162-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2294162-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2294162-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。