



连接器 > 模块化插座和插头 > 模块化插座和插头附件 > 模块化插座和插头盖帽



模块化插座和插头附件类型: **保护盖**

模块化插座和插头产品: **附件**

屏蔽: **否**

Sealable: **是**

工作温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F, -40 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器和连接器元件类型	附件
等级	工业以太网
封帽类型	插头线组
模块化插座和插头附件类型	保护盖
模块化插座和插头产品	附件
Sealable	是

主体特性

外盖材料	锌
密封材料	硅橡胶

壳体特性

与连接器形状兼容	圆形
----------	----

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

屏蔽	否
----	---

行业标准

标准参考	开放式设备网络供货商协会 (ODVA)
------	---------------------

包装特性



封装数量	1
封装方法	Bag, Box

其他

拉线	带有
耦合螺母基材	锌
拉线长度	127 mm[5 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸
RJ45 PROTECTION CAP
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2355444-1_B.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2355444-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2355444-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本