




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 3.5 mm [.138 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

块类型	PCB 安装
接头类型	部分带罩
接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

螺纹凸缘	不带
堆叠层次	不带
闭端	不带
堆叠配置	侧面可堆叠
Number of Positions	12
行数	1

电气特征

额定电流（最大值）	11 A
额定电压	300 VAC

主体特性

联锁	带有
----	----

接触件特性



端子接触部电镀材料	锡
端子安装	通孔
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	11 A

机械附件

接合角度	90°
无螺丝接线端子	否
安装角度	直角
螺钉凸缘	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

壳体颜色	绿色
外壳材料	PA 66
中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]

尺寸

PCB 尾部长度	3.4 mm[.134 in]
Wire Size	.05 – 2 mm²

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	纸箱
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月
(191)

超过限值的SVHC：

Pb (3% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-284506-2
12 POS TERMI-BLOK PLUG STAC 3,


客户还购买了

TE 产品编号1623778-5
SPS7 R68 5%

TE 产品编号788389-2
40 CHAMP BLDMT EXT/HT RCT LD FREE

TE 产品编号1-282841-7
TERMI-BLOK PCB W.LOCK 5.08 mm

TE 产品编号1-608017-4
36 POS MR HEADER ASSY SPCL LF



文档

产品图纸

12 POS TERMI-BLOK 900 O.E. 3,5

英文版本

数据表/目录页

1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本