




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: **插头**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **8**

中心线（间距）: **3.5 mm [.138 in]**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

电线保护	带有
块类型	弹簧接线端子
接线端子连接器类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

螺纹凸缘	不带
堆叠配置	侧面可堆叠
Number of Positions	8
行数	1
电线进入角度	顶部

电气特征

额定电流（最大值）	9 A, 11 A
额定电压	300 VAC



主体特性

联锁	不带
杠杆颜色	橙色

接触件特性

端子接触部电镀材料	铜合金镀锡
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	11 A

机械附件

接合角度	90°（底部） /270°（顶部）
无螺丝接线端子	是
安装角度	垂直
螺钉凸缘	不带

壳体特性

壳体颜色	绿色
外壳材料	PA 66
中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]

尺寸

Wire Size	.05 – 2 mm²
-----------	-------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	100
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	




欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 284512-8
8 POS TERMI-BLOK HDR 900 POLAR



TE 产品编号 2342071-8
8POS HDR ST,HT, 3.5MM PITCH, TL 1.9MM



TE 产品编号 2342076-8
8POS HDR 90 DEG,HT,3.5MM PITCH, TL 1.9MM

客户还购买了




TE 产品编号YDTS26W11-35PAC001
PLUG ASSY



TE 产品编号103974-3
5X4 MTE RCPT SR PLAIN .100CL



TE 产品编号103976-2
8X3 MTE RCPT SR PLAIN .100CL



TE 产品编号1601070-2
131-137-014= TAB,059X032,STD SMZ



TE 产品编号1986693-9

STR PLUG SPRING TYPE LH 9P, 3.50 mm

TE 产品编号583361-2

CONT AMP LF

TE 产品编号6-2176392-4

RQ 1206 604K 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

STR PLUG SPRING TYPE LH 8P, 3.50mm

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1986693-8_A_c-1986693-8-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1986693-8_A_c-1986693-8-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1986693-8_A_c-1986693-8-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

2-1773464-1_Spring_Type_Straight_Plugs

英文版本