




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	4
电源位置数量	0
信号位置数量	0
行数	2

电气特征

Operating Voltage	300 VAC
绝缘电阻	1000 MΩ

接触件特性



端子布局	矩阵
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	7 A
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	公端

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	红色
外壳材料	尼龙 6/6

尺寸

Row-to-Row Spacing	4.6 mm[.181 in]
高度	13 mm[.51 in]
长度	29 mm[1.14 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝



包装特性

封装方法	Bag
封装数量	500

其他

适用于	插头护套
-----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 175153-1 UNIV POWER TAB CONT L/P	 TE 产品编号 176273-1 AMP UNIVERSAL POWR PLUG 4P	 TE 产品编号 175149-1 UNIVERSAL POWER CONN TAB	 TE 产品编号 175150-1 UNIVERSAL POWER CONN TAB
---	---	--	--



TE 产品编号 175149-2
AMP UNIVE. POWER CONN TAB
CONT

TE 产品编号 175150-2
AMP UNIVE. POWER CONN TAB
CONT

TE 产品编号 175153-2
U/P TAB CONT L/P

TE 产品编号 175154-1
UNIV POWER TAB CONT L/P

TE 产品编号 175154-2
U/P TAB CONT L/P

TE 产品编号 175149-3
AMP UNIVERSAL POWER CONN.TAB
C

TE 产品编号 176273-2
AMP UNIVERESAL POWER PLUG 4P

TE 产品编号 176273-9
AMP UNIVERSAL POWER PLUG 4P

该系列中的其他产品 | AMP Universal Power

插入和拔出工具(1)

电源端子(21)

矩形电源连接器(171)

连接器端子(1)

客户还购买了

TE 产品编号1827538-1
DYNAMIC D-2600 HYBRID V-HDR
ASSY 48P

TE 产品编号2-178127-6
DYNAMIC 3100 REC HSG 6P K-YY

TE 产品编号2295225-1
THERMOCOUPLE CONN K-TYPE 2P.
GROMMET

TE 产品编号2040973-2
1.0VP REMODEL POST CONTACT

TE 产品编号2-640383-0
20P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN

TE 产品编号226537-3
SUB MIN PIN MULTI MATE



文档

产品图纸

AMP UNIVERSAL POWER CAP 4P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_176284-2_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_176284-2_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_176284-2_G.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_176284-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_176284-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_176284-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of Universal Power Contact

英文版本

产品规格

日语

AMP Universal Power Connector

日语

使用说明书

AMP UNIVERSAL POWER CONNECTOR SERIES

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本

机构认证



UL 报告

英文版本