

D369-B66-AP4

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH 369

TE 内部编号 YD369-B66-AP400000

DEUTSCH 369, Standard Rectangular Connectors, Connector Assembly, Receptacle, Mating Alignment, Keyed Mating Alignment Type, Mating Retention

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件  
连接器和壳体类型: 母端, 母端  
接合对准: 带有  
接合对准类型: 键控  
接合固定: 带有

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 外壳尺寸      | 6      |
| 连接器类型     | 连接器组件  |
| 盒内安装      | 是      |
| 连接器产品类型   | 连接器组件  |
| 连接器和壳体类型  | 母端, 母端 |
| 连接器系统     | 线到板    |
| 插入力类型     | 正常     |
| Sealable  | 是      |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板  |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 信号针数量               | 6  |
| 腔数                  | 6  |
| 键控                  | A  |
| 电源位置数量              | 6  |
| 列数                  | 3  |
| PCB 安装方向            | 直角 |
| Number of Positions | 6  |
| 行数                  | 2  |



|       |    |
|-------|----|
| 面板密封圈 | 带有 |
|-------|----|

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Operating Voltage | 500 VDC |
|-------------------|---------|

主体特性

|             |            |
|-------------|------------|
| 密封类型        | 三重密封       |
| 格栅端子接触部电镀材料 | 金          |
| 密封颜色        | 土黄色        |
| 电缆出口角度      | 180°       |
| 后向索环        | 带有         |
| 材料          | 复合材料       |
| 外壳材料        | 复合材料       |
| 流体类型        | EN2591-317 |
| 接口密封        | 带有         |
| 密封材料        | 氟硅橡胶       |

接触件特性

|                |     |
|----------------|-----|
| 端子传导（典型值）      | 信号  |
| 端子种类           | 压接  |
| 尺寸 22D 端子数量    | 6   |
| 端子类型           | 插针  |
| 端子大小           | 22  |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 金   |
| 端子接触部电镀材料      | 金   |
| 壳体內的端子定位力      | 带有  |
| 端子额定电流（最大值）    | 5 A |

端接特性

|          |         |
|----------|---------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |
| 线缆端接方法   | 压接      |

机械附件

|            |      |
|------------|------|
| 安装角度       | 直式   |
| 面板安装       | 是    |
| PCB 安装对准类型 | 焊尾布局 |
| 安装孔        | 矩形   |



|            |      |
|------------|------|
| PCB 安装对准   | 带有   |
| 面板安装特性     | 带有   |
| 面板安装特性类型   | 卡箍   |
| 接合对准       | 带有   |
| 接合对准类型     | 键控   |
| 接合固定       | 带有   |
| 接合固定类型     | 按钮锁闭 |
| PCB 安装固定   | 带有   |
| PCB 安装固定类型 | 导柱   |
| 连接器安装类型    | 面板安装 |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | 合成物            |
| 壳体颜色    | 红色             |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| PCB 厚度（建议）         | 1.6 mm[.063 in]               |
| 面板厚度               | 1.6 mm[.063 in]               |
| 接受电线绝缘直径范围         | .71 – 1.37 mm[.028 – .054 in] |
| Row-to-Row Spacing | 2.54 mm[.1 in]                |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 流体阻力   | EN2591-315                 |
| 工作温度范围 | -55 – 175 °C[-67 – 347 °F] |

操作/应用

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 适用于  | 369 插头 (D369-P**-***) |
| 屏蔽   | 否                     |
| 电路应用 | 电源和信号                 |

行业标准

|          |   |
|----------|---|
| UL 阻燃性等级 | 否 |
|----------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合且适用豁免 |
|--------------------|---------|



|                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                                                                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                  |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (1.2% in Contact)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                                |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 245℃                                                                                                                                                                              |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 YD369-P66-AS000000  
369 6 WAY PLUG, NO CONTACTS, SKT

该系列中的其他产品 | DEUTSCH 369

|              |              |
|--------------|--------------|
|              |              |
| 标准矩形连接器(425) | 线对板接头和插座(60) |

客户还购买了







TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT




TE 产品编号1888251-3  
Low Profile,RJ45,1x4,No Led's




TE 产品编号1674459-4  
Std USB Type A, R/A,T/H, Natural, HighDur



TE 产品编号216385-001  
22759/32-20-0




TE 产品编号216285-000  
22759/32-20-2



TE 产品编号216202-001  
22759/32-22-0



TE 产品编号216375-002  
22759/32-22-2



TE 产品编号216431-002  
22759/32-30-9



TE 产品编号ZPF000000000121739  
182-0862-22



TE 产品编号2-2176344-0  
CRGCQ 1206 1K5 5%

文档

产品图纸

369 6 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB GOLD,PIN

英文版本

369 6 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB GOLD,PIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_YD369-B66-AP400000\_AA.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_YD369-B66-AP400000\_AA.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_YD369-B66-AP400000\_AA.3d\_stp.zip

英文版本



[数据表/目录页](#)

[369 Series Connectors Brochure](#)

英文版本